

HAFTMAGNET TMC 600 R

R Mit Prisma für Rohre und gewölbte Flächen
Geeignet für Rohre von 50 mm bis 300 mm Durchmesser

- 1** Nur 2,7 kg Eigengewicht
- 2** Max. Abrisskraft: 600 kg
- 3** Komfortable Einhandbedienung



MADE IN GERMANY
US Patent Nr. 8350663B1

- Geeignet für Rohre von 50 mm bis 300 mm Durchmesser
- Übertroffene Leistungseigenschaften auf dünnwandigen Materialien (bereits ab 1 mm einsetzbar)
- Das speziell ausgerichtete Magnetfeld (patentiert) erlaubt Schweißen bis ca. 15 mm an die Außenseite des Magneten heran
- Widerstandsfähige Magnethaftfläche aus gehärtetem Stahl mit TiN-Beschichtung beugt Beschädigungen vor und garantiert eine lange Lebensdauer

Technische Daten TMC 600 R:

- Eigengewicht: 2,7 kg
- Abrisskraft: > 600 kg ab 10 mm Stahl S235
- Max. Tragfähigkeit bei Rundrohren: 20 - 50 % des Flachmaterials (vgl. TMC 600), abhängig von Rohrdurchmesser und Materialstärke
- Länge: 108 mm; Breite: 105 mm; Höhe: 46 mm

ALFRA TML 600 R

Art.-Nr.

41200.R